

# Teräsrengiltä SUURIN valikoima: Puukkoteräksiä ja -teriä puukontekijöille

## Ruostumaton martensiittinen pulveriteräs:

RWL-34, vahvuus 3,8-5,2 mm  
Elmax , 2,5-4,2 mm  
CPM S30V, 2,4-5,5 mm  
CPM S35VN, 2,4 mm  
CPM S60V, 4,0 mm  
CPM S90V, 3,2 mm  
CPM 154, 3,4 4,2 mm  
Dura Tech 20C, 3,4 mm  
M390, 4 - 5 mm

## Ruostumaton teräs:

ATS-34, 3,25-5,0 mm  
12C27, 2-5 mm  
13C26, 2,5-3,5 mm  
AEB-L, 1,5 mm  
Nilox, 4 mm (1.4153.03)  
BG-42, 3,5 mm  
Latrobe 4,75 mm (14-4CrMo)

## Hiiliteräs & Seostettu teräs:

C 0,8 %, 3-5 mm  
C 1,0 %, 2,5-4,0 mm  
80 CrV2, 3,25- 6,2 mm  
C 1, Mn 2 %, 4 mm  
Hopeateräs 1.2210, Ø 3-30 mm  
Hopeateräs 1.2210, latta, levy, ...  
vahvuus 4,1 - 5,1 mm  
Renki-Impact, 1.2542, Ø 12,7 mm  
Renki Knife, Böhler K 329, ...  
nauha 2,8 mm  
Sleipner, UHB, latta 4-6 mm  
Kuulalaakeriteräs SS 2258, ...  
nauha, 3,17 - 10 mm  
Pikateräs AISI M 1, levy, ...  
3,5 - 4,0 mm  
AISI D2, latta 4-5 mm  
AISI A2, latta 4-6 mm  
Sverker 21, UHB, latta 6 mm  
AISI 01, levy 3,5 mm  
Sverker 3, 1. 2436, latta, 4-5 mm  
MS 517, jousiteräs, 8 x 30 mm  
Nikkeliteräs 15N20, 2,4 mm  
Nikkeliteräs A203E, 5 mm

## Japanilaiset kerrosteräket:

Veitsiin ja miekkoihin



## Ruostumaton martensiittinen pulverityppiteräs:

Vanax 75, Ø 98 mm  
Vanax SuperClean, 2,5 x 51 x 230 mm  
Vanax SuperClean, 3,3 x 25 x 230 mm  
Vanax SuperClean, 4,2 x 51 x 230 mm  
Vanax SuperClean, 4,2 x 30 x 230 mm  
Nitrobe 77, 4 x 38 x 230 mm

## Damasteel Damaski typpiteräs:

Rose kuvio, Damacore DC18N, 2,5 x 51 x 230 mm  
Hakka kuvio, Damacore DC18N, 3,3 x 51 x 230 mm

Näissä terän keskellä leikkaavana ytimenä Vanax SuperClean ja sen molemmin puolin Damasteelin martensiittinen pulveridamaskiteräs. Typpiteräkset on lämpökäsitelty lopulliseen tilaan kovuus HRC 60, mukaan lukien kahden tunnin kryogeeninen kylmäkäsitely - 200 °C asteessa.

## Hiiliteräsnauha ja -levy:

Ck 75, martensiittinen kylmävedetty tai valssaus- pintainen Rm 1500 N/mm<sup>2</sup>, (jousikovuus), vahvuus 0,5 - 10 mm, leveys 100 - 500 mm

## Ruostumaton jousiteräsnauha ja -levy:

1.4310, austeniittinen, kylmävedetty, Rm 1300 - 1800 N/mm<sup>2</sup>, vahvuus 0,05 - 3 mm

## Martensiittinen jousilevy eri teräsladuissa,

vedetty tai valssauspintainen, Rm 1500 - 1750 N/mm<sup>2</sup>, 0,5-5,5 mm

## Seostettu pulveriteräs:

Vanadis 23 UHB, latta 4-6 mm  
Vanadis 4, latta 4-6 mm  
Vanadis 6, latta 4-6 mm  
Vanadis 10, latta 1,5-6 mm  
Vancron 40 latta, 5,0 mm (typpiteräs, N 1,8 %)  
Böhler K390, latta 5 mm

## Uusimmat teräsuutuudet ja kesto-suosikit

www.terasrenki.com - puh: 03- 730 5470 - Tervaskatu 34 Lahti (soitto ensin) - Teräsrenki Oy  
s-posti: terasrenki@terasrenki.com